



Dolphin[®]
charger



NUOVO

Serie carica batterie ProLite

12V15A e 12V25A

Hai sempre desiderato un carica batterie nautico intelligente, silenzioso, compatto, impermeabile per la tua barcha. Ecco il più completo prodotto del mercato. In 2020 DOLPHIN® Charger introduce ProLite una nuovissima serie di super compatto, senza ventola, impermeabile (IP65), anti deflagrazione (ISO8846) e bluetooth carica batterie compatibile con la nuova App DolphinConnect.



Specifiche tecniche

12V15A (Ingresso 115V, 50/60Hz) 2 Uscite
12V15A (Ingresso 230V, 50/60Hz) 2 Uscite
12V25A (Ingresso 115V/230V, 50/60Hz) 3 Uscite

Incluso la nuova
App DolphinConnect

Ora puoi monitorare tuo
carica batterie tramite tuo
smartphone

Serie ProLite

Il miglior carica batterie per barche a vela, barche a motori fuoribordo, gommone, luxury tender

Una gamma da 15 a 25 amp

IP 65 protetti contro getti d'acqua

Certificato USCG 183.410 e **ISO 8846** Marine (protezione accensione) dal laboratorio USA Imanna per l'uso su barche a motore fuoribordo benzina

Complematamento a prova di polvere

40% più compatto e 50% più leggero che molti concorrenti

100% silenzioso : ProLite è senza ventola quindi perfetamente silenzioso e perfetto per il montaggio ovunque nello spazio abitativo

Intelligente : i carica batterie Dolphin ProLite sono compatibile con la nuova App DolphinConnect (iOS e Android) tramite la connessione Bluetooth

Tecnologia ad'alto rendimento : Oltre 92%, quindi meno consumo di rete e meno dissipazione di calore

ProLite è compatibile con le nuove batterie al Litio-Fero-Fosfato incluso di BMS

Garanzia 2 anni

12V/15A 12V/15A 12V/25A

Ingresso			
Tensione di alimentazione (+/- 10%)	115 Vac	230 Vac	115/230 Vac
Frequenza (+/- 10%)	50/60 Hz		
Fattore di Potenza cos	> 0,5		
Rendimento	> 92%		
Corrente massima assorbita	4Amp	2Amp	4Amp/2Amp
Uscite			
Numero	2		3
Programmi di carica	Acido libero / Calcio / AGM-GEL / Litio-Fero-Fosfato incluso di BMS		
Tipo di carica	3 stadi IUoUo		
Ondulazione di tensione di uscita	+/-2%		
Corrente massima di uscita	15 Amp (+/-5%)		25 Amp (+/-5%)
Capacità di batterie	80 Ah fino a 150 Ah		110 Ah fino a 250 Ah
Protezione			
	Sovraccarico in uscita / sovrattensione in uscita/ termica /Inversione di polarità in uscita		
Generali			
Display	Led a 3 colori		
Controllo	Pulsante o via smartphone con App "DolphinConnect"		
Range termico di funzionamento	-10 ° C to +55 ° C (derating automatico)		
Range termico di stoccaggio	-20°C a +70°C		
Umidità relativa	Da 10% fino a 90%		
Tipo di protezione	IP65		
Raffreddamento	Dissipazione naturale		
Prescrizioni (normi) di sicurezza	EN 60335-1, EN 60335-2-29, ISO 8846, SAEJ1171, UL1236		
Prescrizioni (normi) EMC	EN 55014-1, EN55014-2		
Corpo	alluminio estruso anodizzato		
Montaggio	A parete con 2 viti tipo M4		
Dimensioni (mm)	142 x 72 x 194mm 5,59 x 2,83 x 7,64"		142 x 72 x 244mm 5,59 x 2,83 x 9,61"
Peso	1,4 Kg / 3.1 lbs		1,7 Kg / 3.8 lbs
Lunghezza dei cavi	1.8 metre / 6 feet		
Tipo di cavi ingressi (rete)	Tripolare 3 x 0,75mm ²		
Collegamento batterie	Cavo unipolare con capicorda 8mm e portafusibile (positivo) lunghezza 1,8m		
Codice	399715	399710	399720